




Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Audi A6**  
**C5 Avant** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, (+ 61)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – AUDI A6 C5 AVANT.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 19
- Nástrčný nástavec na olejový filter č. 86-15F
- Nástrčný nástavec na olejový filter č. 93-15F
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Lievik
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: oleje a filtru – Audi A6 C5 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Audi A6 C5 Avant – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



### Výmena: oleje a filtru – Audi A6 C5 Avant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Všetku prácu vykonajte pri vychladnutom motore.

5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 7 l.



6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

7


Vyčistite olejový filter. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: oleje a filtru – Audi A6 C5 Avant. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


8

Odskrutkujte výpust. Použijte kombinačný kľúč č.19. Použijte ráčňový kľúč.



9

Vypusťte použitý olej.



Výmena: oleje a filtru – Audi A6 C5 Avant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.


10

Odskrutkujte olejový filter. Použijte nástavec 86-15F. Použijte ráčňový kľúč.



11

Odstráňte olejový filter.




Výmena: oleje a filtru – Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


12

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.




13

Zaskrutkujte novú vypúšťaciu skrutku olejovej vane.



14

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.






- 15** Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.




- 16** Nainštalujte nový olejový filter.



### Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

- 17** Utiahnite olejový filter. Nezabudnite pritom dodržať odporúčaný krútiaci moment utiahnutia. Použite nástavec 93-15F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.




### Výmena: oleje a filtra – Audi A6 C5 Avant. Profesionáli odporúčajú:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.




18

Utiahnite vypúšťaciu skrutku olejovej vane. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.




19

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




20

Dajte auto na zem.




21

Odstráňte uzáver olejového systému.



22

Vložte lievik.



23

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 6 l.




### Výmena: oleje a filtru – Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

24

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



### Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

25

Nainštalujte uzáver olejového systému.



**26** Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.




**27** Motor nechajte niekoľko minút bežať.



**28** Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

**29** Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.




### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

30

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



31

Zatvorte kapotu.



### Výmena: oleje a filtru – Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A6 C5 AVANT**

**OLEJOVÝ FILTER PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE AUDI A6 C5 AVANT: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.