



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **VOLVO**
V40 Kombi (VW, 645) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.6, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.9 T4, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0 T, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0 T4, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8 Bi-Fuel, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.9, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VOLVO V40 KOMBI (VW, 645). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinačný kľúč č.15
- Nástavec č. 15
- Nástrčný nástavec na olejový filter 86-14F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: oleje a filtru – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Tip od AUTODOC:


- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VOLVO V40 KOMBÍ (VW, 645).
POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: oleje a filtru – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


5 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




6 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.



7 Odskrutkujte výpust. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



8 Vypustte použitý olej.




Výmena: oleje a filtru – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Profesionáli odporúčajú:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


9

Nádobu presuňte pod olejový filter.




10

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11


Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 86/14-F.



12

Pripravte nádobu pre starý olejový filter.


13 Starý olejový filter vložte do nádoby.




Výmena: oleje a filtra – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


14 Odpojte olejový filter od krytu filtra.




15 Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.




16 Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra.



17 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.



18 Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.




Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

19 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.




20 Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 86/14-F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ho krútiacim momentom 25 Nm.



21 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.



22 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Uťahnite ho krútiacim momentom 38 Nm.



23 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



24 Dajte auto na zem.


25 Odstráňte uzáver olejového systému.



26 Vložte lievnik.




27 Nový olej nalejte do motora, a to v množstve, ktoré odporúča výrobca auta.



Výmena: oleje a filtru – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Tip od AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.


28 Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

29 Nainštalujte uzáver olejového systému.




30 Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



31 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

32 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.



Výmena: oleje a filtru – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). AUTODOC odporúča:

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

33 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

34 Zatvorte kapotu.

Výmena: oleje a filtru – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.