



Ako vymeniť predné
ložisko kolesa na **VOLVO**
V70 III Van / Kombi (135)
– návod na výmenu

PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO V70 III Van / Kombi (135) 2.4 D5, VOLVO V70 III Van / Kombi (135) 2.4 D4 AWD, VOLVO V70 III Van / Kombi (135) 2.0 D3 DRIVe

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – VOLVO V70 III VAN / KOMBI (135). POTREBNÉ NÁSTROJE:




- Drôtená kefa
- Nylonová čistiacia kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Čistič bŕzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.21
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 22
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Nárazový skrutkovač
- Plochý sekáč
- Gumové kladivo
- Sada vložky a orechu ložiska
- Šťahovák guľového čapu
- Separátor ložísk
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta VOLVO V70 III Van / Kombi (135).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VOLVO V70 III Van / Kombi (135) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:**1** Otvorte kapotu.**2** Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.**3** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.**4** Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.13. Použite vratidlo.**5** Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite vratidlo.

6

Zdvíhnite auto.

Výmena: ložiska kolesa – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

7

Odskrutujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VOLVO V70 III Van / Kombi (135)

8

Odstráňte koleso.



9

Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča.

**10**

Rozšírte brzdové platničky. Použíte páčidlo.

**11**


Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použíte drôtenú kefu. Použíte sprej WD-40.

**12**

Odskrutkujte upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použíte nástavec č.18. Použíte ráčňový klúč.

**13**

Odstráňte upevňovacie skrutky.



14

Odstráňte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



AUTODOC odporúča:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

15

Vyčistite upevnenie brzdového kotúča. Použíte drôtenú kefu. Použíte sprej WD-40.



16

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T50. Použite nárazový skrutkovač. Použite kladivo.



17

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



18

Odstráňte brzdový kotúč.



19

Odskrutkujte upevňovací prvak spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



20

Odstráňte upevňovaciu skrutku.




21

Vyčistite upevňovacie prvky krytu brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



22

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu brzdového kotúča. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový klíč.



23

Odstráňte upevňovacie skrutky.


24

Odstráňte kryt brzdového kotúča.



25

Vyčistite konektor ABS snímača. Použite nylónovú čistiacu kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



26

Odpojte konektor ABS snímača.

**27**


Odpojte vodiče ABS snímača.

**28**


Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

**29**

Odpojte vzperu stabilizátora od tlmiča.


**30**

Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



31

Odskrutkujte upevňovaciu maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.



32

Odpojte čap tiahla riadenia od hlave ložiska čapu kolesa. Použite sťahovák na guľové čapy.




33

Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



34

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



35

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



36

Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



37

Odskrutkujte upevnenie spájajúce guľový čap k hlave ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.21.



38

Odpojte guľový čap od hlavy ložiska čapu kolesa. Použite sťahovák na guľové čapy. Použite páčidlo.



39

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu.




Výmena: ložiska kolesa – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). Tip:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked' je auto zdvihnuté).

40

Podoprite hlavu ložiska čapu kolesa. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



41

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



42

Odpojte hlavu ložiska čapu kolesa od tlmiča. Použite gumové kladivo.



43

Odstráňte hlavu ložiska čapu kolesa spolu s nábojom kolesa.




44

Vyčistite montážnu pozíciu tlmiča na hlate ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu.




45

Vyčistite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Použite drôtenú kefu.



46

Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



47

Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**48**

Vyčistite drážky homokinetickeho klíbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu.

49

Natrite drážky homokinetickeho klíbu hnacieho hriadeľa. Použite medené mazivo.

50

Odstráňte náboj kolesa spolu s ložiskom. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

**51**

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**52**

Nainštalujte nový náboj kolesa spolu s ložiskom. Použite sadu vložky a orechu ložiska. Použite separátor ložísk.



Výmena: ložiska kolesa – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kolesa je v správnej polohe. Zabráňte jeho nevyrovnaniu.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihned' po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.

53

Nainštalujte hlavu ložiska čapu kolesa zostavenú s nábojom kolesa.



54

Upevnite tlmič na hlave ložiska čapu kolesa.

55

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



56

Odstráňte podporu spod hlavy ložiska čapu kolesa.

AUTODOC odporúča:

- VOLVO V70 III Van / Kombi (135) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.


57

Nainštalujte hnací hriadeľ.



58

Zapojte guľový čap do hlavy ložiska čapu kolesa. Použite páčidlo.



59

Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci guľový čap k hlove ložiska čapu nápravy. Použite kombináčný kľúč č.21.



60

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



61

Zaskrutkujte upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



62

Pripojte čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa.

**63**

Zaskrutkujte upevňovaciu maticu, ktorá spája čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu riadenia. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.

**64**

Znova zapojte vzperu stabilizátora k tlmiču.

**65**

Zaskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k tlmiču. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

**66**

Zapojte vodič ABS snímača.



67

Ošetrte konektor ABS snímača. Použite sprej na elektroniku.



68

Pripravte konektor ABS snímača.



69

Nainštalujte kryt brzdového kotúča.




70

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

71

Utiahnite upevňovacie prvky opornej dosky brzdového kotúča. Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč.
Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



72

Natrite kontaktný povrch. Použite keramické mazivo.

73

Nainštalujte nový brzdový kotúč.




74

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



75

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.




76

Nainštalujte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



77

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



78

Zaskrutkujte upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



79

Pripojte brzdovú hadičku k tlmiču.



80

Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



81

Utiahnite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 150 Nm.



82

Utiahnite upevnenie spájajúce guľový čap k hlave ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

- 83** Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



- 84** Utiahnite upevňovaciu maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.22. Použite momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 80 Nm.



- 85** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



- 86** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.

- 87** Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



88

Nainštalujte koleso.



Výmena: ložiska kolesa – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). Tip:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

89

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite ráčňový kľúč.



90

Auto dajte na zem.

91

Utiahnite upevnenie hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.+90°



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

92

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 140 Nm.



93

Odstráňte zdviháky a kliny.



AUTODOC odporúča:

- VOLVO V70 III Van / Kombi (135) – Niekoľkokrát zatlačte brzdový pedál pri vypnutom motore, kým nebudete cítiť, že začne tvoriť odpor.
- Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádržke a podľa potreby ju doplňte.

94

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

95

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.